

# Motorisations

somfy®

## Invisio

Motorisation invisible



- Le 2 en 1 : portail aluminium + motorisation pour une installation opérationnelle dès la pose.
- Universelle, s'adapte à toutes les configurations de portails battants sans exception ! ouvertures : extérieure, asymétrique, sur pente, à 180°, faible écoinçon...
- Solution fiable avec une conception robuste et éprouvée
- Ouverture en 15 secondes pour 90°
- Esthétique et discrétion : moteurs de faible encombrement, intégrés dans la structure du portail, ce qui les rend parfaitement invisibles.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Déverrouillage extérieur manuel (avec un boîtier à clé)
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

### Le + pour une installation rapide

électronique 3S (mise en route en 2 minutes et interface avec écran LCD)

## Axovia 220B

Motorisation à bras jusqu'à 2 m et 200 kg par vantail

- Rapidité d'ouverture : en moins de 10 secondes
- Bonne tenue des vantaux grâce aux bras autobloquants
- Esthétique et discrétion, il s'installe sur des piliers de faible largeur

### Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Butées intégrées dans les bras en ouverture pour éviter l'installation de butées au sol
- Ralentissement en fin de courses
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Déverrouillage intérieur manuel
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

- Électronique intégrée au moteur avec étiquettes de câblage et couleur avec symboles pour faciliter l'installation et la programmation



## Elixo Optimo

Motorisation à crémaillère pour portails coulissants jusqu'à 6 m et 300 kg



- Ouverture rapide en 21 secondes env. pour un portail de 3 m
- Fins de course sur butée du portail
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle

### Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Déverrouillage manuel intérieur
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)
- Électronique intégrée au moteur avec étiquettes de câblage et couleur avec symboles pour faciliter l'installation et la programmation

## Ixengo L 3S

Motorisation vis sans fin pour portails battants jusqu'à 3 m (4 m avec serrure électrique) et 400 kg par vantail



- Endurance adaptée à une utilisation jusqu'à 60 cycles/jour
- Installation simplifiée sans outil spécifique et sans soudage
- Accostage en douceur en fin de mouvement
- Excellent blocage contre le vent ou l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible
- Déverrouillage intérieur facile avec clé spéciale pour manœuvre manuelle

### Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Batterie de secours intégrée
- Pattes de fixation réglables pour s'adapter à toutes les configurations d'installation en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

### Le + pour une installation rapide

électronique 3S (mise en route en 2 minutes et interface avec écran LCD)

somfy.

## Connexoon

Application smartphone au choix pour commander jusqu'à 3 environnements de la maison :

> CONNEXOON FENÊTRE : Pour programmer des scénarios de vie, partir serein et vérifier l'état des ouvertures de la maison, où que l'on soit.

> CONNEXOON ACCES : Pour rentrer bien accueilli, s'assurer que la maison est protégée quand on est parti et vérifier l'état des équipements à distance.

> CONNEXOON TERRASSE : Pour créer des ambiances, les mémoriser, les rejouer en un clic et vérifier l'état des équipements à distance.

### Composition du kit :

- 1 box Connexoon
- 1 chargeur USB
- 1 câble RJ45 (1m)
- 1 guides démarrage rapide
- 1 notice légale



## V300

Interphone vidéo compatible 1 ou 2 logements :

- Facile à installer : 2 fils raccordent le moniteur à la platine de rue
- Grand écran : TFT 17 cm couleur
- Commande le moteur de portail et la gâche électrique
- Possibilité de gérer deux logements

### Composition du kit :

- 1 x Moniteur intérieur
- Support de fixation moniteur
- Bloc d'alimentation secteur moniteur
- Platine de rue (avec bouton 1 logement)
- Visière pare-pluie
- Vis + chevilles
- Clé Torx
- Bouton 2 logements
- Notice d'installation et d'utilisation



BelFox  
Automatisme & Sécurité  
Produit en France

## Genios

Automatisme BELFOX pour portails coulissants :

Ensemble de la partie intérieure accessible grâce à une trappe amovible  
Unité d'entraînement réglable en hauteur servant également de déverrouillage d'urgence  
de déverrouillage d'urgence  
Fin de course sans contact  
Moteur et engrenage protégés par un ressort spécial  
Poteau servant de maintien au portail

### Composition du kit :

- 1 moteur et carte de gestion 47-21 intégrée
- 2 émetteurs 4 canaux (7834-e)
- 1 clignotant
- 1 jeu de 2 photocellules
- 1 poteau aluminium 150 x 150 x 3 mm



### Déverrouillage du moteur

Déverrouillage avec clef et câble  
(possibilité de déverrouillage extérieur)

## Autriebsportal 800.i

Portique motorisé pour portails coulissants jusqu'à 800 kg :

### Composition du kit :

- Portique en aluminium avec porte de maintenance et poteau de réception
- Réglage en hauteur de la motorisation
- 4 palpeurs actifs montés et branchés sur le portique
- Un palpeur passif pour le bord embarqué
- Un système de transmission radio
- Un contacteur à clé en intérieur
- Un contacteur à clé en extérieur
- Un bouton d'arrêt d'urgence
- Un jeu de photocellules
- Radio en 868 MHz
- Une télécommande Réf: 7834
- Carte de gestion 47-21-i avec affichage digital
- Tous les éléments sont câblés et branchés
- Déverrouillage par système à rouleau

NOUVEAU



## Ghost 200

Automatisme DEA pour portails 2 vantaux :



Système enterré (prévoir impérativement le drainage de la boîte) Largeur maximale par vantail : 3 m.  
Possibilité d'ouverture 120°

**Composition du kit :**

- 2 moteurs avec déverrouillage à clé (24 volts)
- 2 boîtes 215 zinguées
- 1 centrale électronique (224 RR) et récepteur radio intégré
- 2 photocellules
- 2 émetteurs bi-canaux
- 1 clignotant avec antenne incorporée
- Fin de course mécanique

## Geko

Automatisme DEA pour portails 2 vantaux :



- Largeur maximale par vantail :  
Portails ajourés et semi-ajourés : 200 cm
- Poids maximum par vantail : 240 kg
- Possibilité d'ouverture jusqu'à 120°

**Composition du kit :**

- 1 centrale électronique intégrée
- 2 bras articulés électromécaniques autobloquants  
+ codeurs (5 fils) avec déverrouillage à clef (24 volts)
- 1 récepteur radio intégré 2 canaux
- 2 émetteurs bi-canaux (Génie)
- 1 clignotant avec antenne incorporée (LUMY)
- 1 jeu de 2 photocellules

## Aiphone Série DB

Interphone DBS idéal pour piloter vos entrées :



- Installation simplifiée
- Utilisation intuitive
- Pour villa ou appartement

**Caractéristiques :**

- 2 fils intégral y compris le contact d'ouverture
- Communication mains libres totale
- Possibilité de basculer en mode Talkie-walkie (si environnement bruyant)
- Bouton optionnel
- Coupure de sonnerie avec voyant
- Extension de sonnerie

## Livi 6/24

Automatisme DEA pour coulissant :



Jusqu'à 420 kg  
Automatisme pour portails coulissants motoréducteur avec armoire électronique incorporée

**Composition du kit :**

- Motoréducteur avec centrale électronique (NET 24) et récepteur radio intégré
- 2 émetteurs bi-canaux
- 1 clignotant avec antenne incorporée
- 1 jeu de 2 photocellules
- Fin de course électromécanique

Option déverrouillage extérieur

## Livi 502/24

Automatisme DEA pour portails 2 vantaux :



Largeur maximale par vantail :  
• Portails ajourés et semi-ajourés : 300 cm  
• Portails pleins, 2,5 m<sup>2</sup> MAXIMUM PAR VANTAIL

- Possibilité d'ouverture jusqu'à 130°

**Composition du kit :**

- 1 centrale électronique (224 RR)
- 2 bras articulés électromécaniques autobloquants avec déverrouillage à clé (24 Volts)
- 1 récepteur radio intégré 2 canaux
- 2 émetteur bi-canaux (Génie)
- 1 clignotant avec antenne incorporée (LUMY)
- 1 jeu de 2 photocellules
- Fin de course électromécanique

# Nuancier

## Les coloris de la gamme

### Teintes RAL standards



### Teintes minéral



### Finitions


4 finitions au choix :



Pré-peint



Zinc-color



Galvanisé



Série-prestige

Teintes non contractuelles. Se référer à un nuancier.